

Pentair Water
Rm.916 Bank of China Tower
No.200 Yin Cheng (M) Rd.
Lujiazui, Pudong, Shanghai, P.R.C. 200120
TEL: 86-21-5877 7088
FAX: 86-21-5879 8758
<http://www.pentairwater.cn>

Marketing Bulletin

Ref No. MB-007

Released on: June 22nd, 2006



关于新型 Fleck®2900 控制阀生产通知

滨特尔苏州工厂将于 2006 年 7 月份开始生产新型的单阀体Fleck®2900 控制阀。新型的控制阀阀体的改进，结构设计简单合理，使其在工程应用中安装更为方便；同时该改进大大提高了 2900 的反洗流量，相比较之前双层阀体的 2900 阀门反洗流量为 25GPM，提高到现在的 35GPM，即约 8M³/H。新型阀门的控制部分并没有改变，保持了Fleck阀门一贯的适用性好的特点。而对于即将停止生产的双层阀体Fleck®2900 控制阀，我公司仍旧提供 4 年的零配件服务。随本通知附 2900 新型阀门英文用户说明书，中文说明书正在修订中，将于近期发出。

新型Fleck®2900 控制阀主要特点*：

- 可配置 36 “罐体用作软水设备
- 可配置 24” 罐体用作过滤设备
- 排污弯头接口尺寸为 1” NPT
- 最大反洗流量 35 GPM
- 持续工作流量 106 GPM
- Fleck®2900 Cv 值为 27.4

* 以上数据为 Fleck 公司测试数据，供参考，测试条件请参考 Fleck 相关技术资料。



感谢您对 Fleck®控制阀的支持和使用！

Pentair Water, Inc.